

# VERSIONE SILENZIATA <sup>9</sup> SILENT VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dBA @7m (●)
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm <sup>3</sup>			L cm		W cm	H cm			
<b>STRONG G30CS</b>	33	30	X3.3G1	1500	Diesel	3	3300	100	16	QFIA-4520	221,3	96	125.8	1076	69	
<b>STRONG G40CS</b>	44	40	S3.8G4	1500	Diesel	4	3800	100	13	QFIA-4520	221,3	96	125.8	1247	66	
<b>KING G60CS</b>	66	60	S3.8G7	1500	Diesel	4	3800	150	14	QT2A-4520	225	105.6	170	1390	66	
<b>QUEEN G80CS*</b>	88	80	6BTA5.9G5	1500	Diesel	6	5900	270	15	QT2A-4520	295	105.6	190	1500	66	
<b>QUEEN G100CS*</b>	110	100	6BTA5.9G5	1500	Diesel	6	5900	270	15	QT2A-4520	295	105.6	190	1685	69	
<b>ROYAL G130CS</b>	149	135	6BTA5.9G6	1500	Diesel	6	5900	350	13	QT2A-4520	360	122.6	200	1900	69	
<b>ROYAL G150CS*</b>	165	150	6BTA5.9G7	1500	Diesel	6	5900	350	12	QT2A-4520	360	122.6	200	2000	69	
<b>ROYAL G200CS-E</b>	220	200	QSB7G5	1500	Diesel	6	6690	350	10	QT2A-4520	360	122.6	200	2225	68	
<b>ROYAL G250CS-E</b>	275	250	QSL9G3	1500	Diesel	6	8800	350	7	QT2A-4520	360	122.6	200	2255	68	
<b>ROYAL G300CS*</b>	330	300	QSL9G5	1500	Diesel	6	8800	350	8	QT2A-4520	360	122.6	200	4000	68	
<b>OLYMPUS G315CS*</b>	350	317	6LTA9.5G1	1500	Diesel	6	9500	500	10	QT2A-4520	396	166.6	225	3800	68	
<b>MAGNUM G350CS</b>	385	350	NTA855G4	1500	Diesel	6	14000	620	11	QT2A-4520	450	166.6	225	4800	68	
<b>MAGNUM G450CS</b>	495	450	QSX15G6	1500	Diesel	6	15000	620	8	QT2A-4520	450	166.6	225	5000	68	
<b>MAGNUM G500CS</b>	550	500	QSX15G8	1500	Diesel	6	15000	620	8	QT2A-4520	450	166.6	225	5200	68	
<b>EXTREME G650CS</b>	700	636	VTA28G5	1500	Diesel	12	28000	400	4	QTVA-7320	570	220	300	9300	68	
<b>EXTREME G800CS</b>	880	800	QSK23G3	1500	Diesel	6	23100	400	3	QTVA-7320	566.6	220	312.6	9520	75	
<b>EXTREME G900CS</b>	1000	910	QST30G3	1500	Diesel	12	30500	400	3	QTVA-7320	860	220	300	11500	75	
<b>EXTREME G910CS</b>	1000	910	KTA38G3	1500	Diesel	12	37800	400	2,6	QTVA-7320	860	220	340	12240	75	
<b>EXTREME G1000CS</b>	1100	1000	QST30G4	1500	Diesel	12	30500	400	3	QTVA-7320	860	220	340	11220	75	
<b>EXTREME G1010CS</b>	1100	1000	KTA38G5	1500	Diesel	12	37800	400	2,5	QTVA-7320	860	220	340	12540	75	
<b>EXTREME G1250CS</b>	1386	1260	KTA50G3	1500	Diesel	16	50300	400	2	QTVA-7320	860	220	340	12540	75	

LEGGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
<b>C</b> Motore CUMMINS	CUMMINS engine
<b>S</b> Versione silenziosa	Silent version
<b>-E</b> Motore conforme normativa emissioni, generatori per uso mobile	Engine with emission conformity / mobile use generator
<b>*</b> Potenza disponibile, anche con motore conforme alla normativa emissioni, per uso mobile in Europa	Also available with emission certified engine for mobile use in Europe
<b>(●)</b> Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE	Tested value, noise level compliant with 2000/14/CE
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
<b>p. 26</b>	Struttura Structure
<b>p. 28</b>	Quadri Control panel
<b>p. 32</b>	Quadri Automatici ATS
<b>p. 34</b>	Centraline Controllers
<b>p. 36</b>	Dettagli struttura Structure details
<b>p. 38</b>	Accessori Accessories
<b>p. 42</b>	ISO container ISO container
<b>p. 43</b>	Versioni Speciali Special Versions

