

# 6 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm <sup>3</sup>	l	h	L cm		W cm	H cm		
<b>ALPHA G30IO*</b>	33	30	S8000AM1A	1500	Diesel	3	2900	115	21	QFIA-4520	165	70	136	640	
<b>ALPHA G40IO</b>	44	40	F32SM1A	1500	Diesel	4	3200	115	14	QFIA-4520	165	70	136	720	
<b>ALPHA G60IO*</b>	66	60	NEF45SM1A	1500	Diesel	4	4500	115	12	QT2A-4520	177.1	70	150.5	801	
<b>BETA G60IO*</b>	66	60	NEF45SM1A	1500	Diesel	4	4500	150	16	QT2A-4520	225	102	156.6	918	
<b>BETA G80IO*</b>	91	82	NEF45SM3	1500	Diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	225	102	156.6	986	
<b>GAMMA G100IO*</b>	110	100	NEF45TM2A	1500	Diesel	4	4500	270	18	QT2A-4520	225	102	161.1	1330	
<b>GAMMA G130IO*</b>	134	122	NEF45TM3	1500	Diesel	6	4500	270	13	QT2A-4520	225	102	161.1	1208	
<b>GAMMA G160IO*</b>	176	160	NEF67TM4	1500	Diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	237.1	102	173.9	1473	
<b>STAR G170IO*</b>	190	172	NEF67TM4	1500	Diesel	6	6700	350	13	QT2A-4520	290	119	158.6	1591	
<b>STAR G200IO*</b>	220	200	NEF67TM7	1500	Diesel	6	6700	350	10	QT2A-4520	290	119	158.6	1614	
<b>STAR G250IO*</b>	275	250	CURSOR87TE3	1500	Diesel	6	8700	350	8	QT2A-4520	290	119	169.4	2251	
<b>STAR G300IO*</b>	330	300	CURSOR87TE4	1500	Diesel	6	8700	350	6	QT2A-4520	290	119	188.1	2500	
<b>DELTA G350IO*</b>	385	350	CURSOR13TE2	1500	Diesel	6	12900	500	9	QT2A-4520	350	163	200.2	3000	
<b>DELTA G400IO*</b>	440	400	CURSOR13TE3	1500	Diesel	6	12900	500	8	QT2A-4520	350	163	200.2	3033	
<b>MAJESTIC G450IO</b>	481	431	CURSOR13TE6	1500	Diesel	6	12900	620	9	QT2A-4520	350	163	184.7	3350	
<b>MAJESTIC G500IO</b>	541	500	CURSOR13TE7	1500	Diesel	6	12900	620	8	QT2A-4520	350	163	184.7	3444	
<b>MAJESTIC G600IO</b>	661	600	CURSOR16TE1	1500	Diesel	6	15900	620	7	QT2A-4520	350	163	192	3600	

#### LEGENDA CODICE:

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
<b>I</b> Motore IVECO	IVECO engine
<b>O</b> Versione aperta	Open version
<b>*</b> Potenza disponibile, anche con motore conforme alla normativa emissioni, per uso mobile in Europa	Also available with emission certified engine for mobile use in Europe
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load

#### COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

<b>p. 24</b> Struttura	Structure
<b>p. 28</b> Quadri	Control panel
<b>p. 32</b> Quadri Automatici	ATS
<b>p. 34</b> Centraline	Controllers
<b>p. 36</b> Dettagli struttura	Structure details
<b>p. 38</b> Accessori	Accessories
<b>p. 42</b> ISO container	ISO container
<b>p. 43</b> Versioni Speciali	Special Versions